

## drk8065-5 自动旋光仪

### 商品规格:

drk8065-5 自动旋光仪具有多波长选择功能，在常规的 589nm 波长的基础上增加了 405nm、436nm、546nm、578nm、633nm 工作波长。仪器内的温度控制装置具有加热及冷却功能，如果使用控温型试管可以对试样旋光度进行控温测量。仪器上的大屏幕触摸液晶显示器提供 WINDOWS 操作界面，简便直观、稳定可靠。

### 产品描述

#### 主要技术参数

测量模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度

光源：20W 卤钨灯

工作波长：405 nm 、436nm 、546nm、578nm、589nm、632nm 可选

标准配置：二个波长（推荐 546nm、589nm）

选配波长：405 nm 、436nm 、578nm、632nm

测量范围：±89.999°（旋光度）

最小读数：0.001°

示值误差：±0.01°（-15° ≤ 旋光度 ≤ +15° 时）

±0.02°（旋光度 < -15° 或旋光度 > +15° 时）

重复性（标准偏差 s）：0.002°（-45° ≤ 旋光度 ≤ +45° 时）

0.005°（旋光度 < -45° 或旋光度 > +45° 时）

温度控制范围：15℃-30℃

控温准确度：±0.5℃

显示方式：7 寸彩色点阵式液晶触摸屏显示

操作系统：WINDOWS

试管：200mm、100mm 普通型、100mm 控温型

输出通信接口：USB 接口

数据存储：1500 组数据

U 盘导出：图片或数据格式文件

电源：220V±22V，50Hz±1Hz，250W

仪器尺寸：710mm×365mm×235mm

仪器净重：36kg